



Biobaseret

**Miljømæssig
bæredygtig**

Uden giftstoffer

Allergivenlig

Lugtsvag

Pearl Plaster by Artisan Enhancements®

Pearl Plaster giver et overdådigt og luksuriøst perlemorsresultat, som binder på de fleste korrekt grundede overflader. Når Pearl Plaster først har sat sig og tørret op, vil resultatet ligne fløj i et lysende og vibrerende look.

Anbefalet brug:

Pearl Plaster er fremstillet til brug på korrekt grundede overflader som f.eks. vægge og møbler.

Påføring af Pearl Plaster:

Pearl Plaster er en af vores mest alsidige malingstyper. Pearl Plaster kan påføres med pensel, murske eller rulle for derved at opnå forskellige resultater. For at skabe strøg af perlemor kan Pearl Plaster i tør tilstand påføres direkte en grundet overflade. Fugt tørre malede overflader let med vand, førend Pearl Plaster pensles eller rulles på, for at skabe et glat jævnt lag. Tilsæt Scumble by Artisan Enhancements® dybt pigmenterede farver som glasur over Pearl Plaster for at skabe dramatiske flertonedede resultater. Brug Color Shaper by Artisan Enhancements® eller stencilpensler for at skabe "perlemors"stencils. For at skabe en halvgennemsigtig perlemorsagtig "forvasket" effekt kan Pearl Plaster nemt fortyndes ved at tilsætte Scumble til ufarvet Pearl Plaster.

Påføring på vægge: stryg Pearl Plaster direkte på væggen eller påfør et tyndt lag Pearl Plaster med en murske. Hvis murske bruges, anbringes en lille mængde Pearl Plaster på skeens kant. Påfør det første lag Pearl Plaster, idet der arbejdes fra tørre til våde områder. En vinkel på 45° holdes for at dække hele overfladen. Når det første lag er



tørret op, gentages processen. Efterhånden som Pearl Plaster tørrer op, glattes overfladen med murskeem for at opnå en "fløjlsseffekt".

Færdige resultater skabt med Pearl Plaster kan forsegles med Clear Finish by Artisan Enhancements® (ekstra glans) eller med Clear Topcoat Sealer by Artisan Enhancements® (for længere holdbarhed og til udendørs overflader). Prøv at påføre ufarvet Pearl Plaster mørk voks for at frembringe en gylden "champagne" farvetone.

Farvetoning:

Pearl Plaster er et neutralt basismiddel, som gør det nemt at farvetone fra lyse til mørke farver. Efter farvetoning forbliver Pearl Plaster ugenomsigtig. Hvis farvetoning ønskes, omrør Pearl Plaster grundigt før tilsætning af farve. Tag Pearl Plaster med til farvehandleren, og lad ham blande farven. Gør-det-selv farvetonet Pearl Plaster laves hurtigt og nemt ved at blande Pearl Plaster med en vandbaseret kalk- eller ler-/mineralholdig malingstype f.eks. Chalk Paint®. For at farvetone Pearl Plaster med en kalk- eller ler-/mineralholdig malingstype begynd med forholdet 1:3 af maling til Pearl Plaster (1 del maling til 3 dele Pearl Plaster). Pearl Plaster er også fremstillet til at blandes med andre farver f.eks. Mixol farver. Hyppig omrøring af den farvede Pearl Plaster før og efter hver påføring bør sikres. Efter tilsætning af farve omrøres blandingen grundigt for at sikre, at produkterne blandes fuldstændigt. Tilsættes farve, tørrer Pearl Plaster- og farveblandingen op i en lysere farve.

OBS:

Jo mere maling/farvetoner der tilsættes, jo "løsere" eller tyndere bliver den farvede Pearl Plaster-blanding. Det anbefales at lave en prøve for at afgøre forholdet i "opskriften" samt Pearl Plaster-blandingens tykkelse.

Skab et lysende og glat resultat på en malingsgrundet overflade ved at bruge 45MM Topcoat Brush by Artisan Enhancements® til at påføre farvetonet Pearl Plaster. For bedste resultat start med grundermaling i en tilsvarende farvetone for at undgå for stor kontrast mellem grunderlaget og den farvetonede Pearl Plaster.



- Opskrift: 3 dele Pearl Plaster by Artisan Enhancements® til 2 dele Scumble by Artisan Enhancements® til 1 del vandbaseret kalk- eller ler-/mineralholding maling (3:2:1). Lav først Pearl Plaster- og Scumble-blandingen i forholdet 3:2 af Pearl Plaster til Scumble (3 dele Pearl Plaster til 2 dele Scumble). Omrør blandingen grundigt for at sikre, at produkterne blandes fuldstændigt - prøv at undgå så mange klumper, som muligt, inden maling tilsættes. Tilsæt 1 del maling Pearl Plaster- og malingsblandingen. Rør malingen ind i blandingen grundigt for at indarbejde alle 3 komponenter. Fugt overfladen let med vand, med jævne linære strøg påfør derefter 2 glatte lag af den farvetonede Pearl Plaster- og Scumble-blanding med 45MM Topcoat Brush by Artisan Enhancements®. Lad det første lag tørre fuldstændig op, før næste lag påføres. Efter påføring af dette lag, lad overfladen tørre natten over. Forsegl med Clear Finish by Artisan Enhancements® (ekstra glans) eller med Clear Topcoat Sealer by Artisan Enhancements® (for længere holdbarhed og til udendørs overflader). Følg anbefalingerne for Clear Topcoat Sealers og Clear Finishes hærningstider før ibrugtagning.

Rengøring og opbevaring:

Nem rengøring med vand og sæbe. Luk beholderen tæt. Udsæt ikke beholderen for frost, direkte sollys eller ekstrem varme. Påfør ikke produktet, hvis luft- og overfladetemperatur er under 10°C.

Yderligere information og inspiration:

[Http://artisanenhancements.com/blog/](http://artisanenhancements.com/blog/)

<http://www.pinterest.com/artisanenhance/pearl-plaster-by-artisan-enhancements/>