



Biobaseret

**Miljømæssig
bæredygtig**

Uden giftstoffer

Allergivenlig

Lugtsvag

Leaf & Foil Size by Artisan Enhancements®

Leaf & Foil Size har en lang (næsten ubegrænset) og åben fikseringstid. Leaf & Foil Size kan anvendes til alle bladforyldnings- og metalfolie-arbejder. Når påført, giver Leaf & Foil en fejlfri fikseringsflade til metalfolie- og bladoverføring.

Anbefalet brug:

Leaf & Foil Size kan bruges på malede eller forseglede uporøse overflader, inkl. møbler og vægge. Leaf & Foil Size misfarver ikke behandlede overflader og er skabt til jævn og nem påføring. Leaf & Foil Size kan påføres tørrede og hærdede latex-, olie- og vandbaserede malingstyper. Leaf & Foil Size kan også anvendes på naturlige eller bajsede, forseglede uporøse træoverflader.

Påføring af Leaf & Foil:

Ønskes grunder, påføres denne. Lad tørre og hærde fuldstændigt. Såfremt der arbejdes med en uporøs overflade uden grunder, bør denne forsegles før påføring af Leaf & Foil Size. Hvis den uporøse flade er uforseglet, forsegles denne først med Clear Topcoat Sealer by Artisan Enhancements®. Et nyttigt tip under overvejelser om, hvorvidt grunder bør anvendes: metalfolie og –blade et mere levende udtryk på flader, der er behandlet med en mørkere grunder.

For en nemmere påføring sprøjtes overfladen let med vand, inden Leaf & Foil Size påføres. Brug en billig engangspensel eller –rulle til forsigtigt at påføre Leaf & Foil Size. Pga. Leaf & Foil Sizes høje fikseringsevne er kun et enkelt strøg nødvendigt. Leaf & Foil Size fremstår mælkeagtig, men tørrer til klar og fikserende. Vent 45-60 min. (ved påføring på væg er tørretiden længere) for at lade Leaf & Foil Size blive fikserende. Forsøg ALDRIG at forkorte tørretiden ved brug af varmende apparater. Leaf & Foil Size skal tørre naturligt. Test med en finger (når finger fjernes høres en skarp lyd). Overfladen forbliver fikserende indtil forsegling.

Overfør bladguld eller metalfolie (skinnende flade op – mat brun flade ned) til det fikserende Leaf & Foil Size-lag. Ved overføring af metalfolie bruges en skrubbørste eller –redskab, gnid folien for at sikre vedhæftning til Leaf & Foil Sizes fikserende flade. Plastikken fjernes forsigtigt fra folien, som nu er overført til fladen. Leaf & Foil Sizes frigør let plastik og giver nem overføring.

Når overføringsprocessen er afsluttet, lad overføringslaget fikseres før forsegling. Lad overfladen fikseres i et døgn inden forsegling for optimalt resultat. Forsegl overføringen. Ønskes blankere glans, påføres 2 lag Clear Finish by Artisan Enhancements® (lad første lag tørre før påføring af næste lag. For bedste resultat lad første lag tørre, før næste lag påføres.) Ønskes et mat resultat, påføres et tyndt lag Clear Topcoat Sealer by Artisan Enhancements®. Forsegles overfladen ikke, forbliver denne fikserende i ubegrænset tid. Følg anbefalingerne for Clear Topcoat Sealer og Clear Finishes hærningstider før ibrugtagning.

Rengøring og opbevaring: Brug håndrengøringsmiddel for at fjerne fikseringsmidlet fra hænder og fingre. Brug husholdningssprit til at fjerne Leaf & Foil Size fra redskaber. Rens derefter med varmt vand for at fjerne rester efter husholdningssprit. Udsæt ikke beholderen for frost, direkte sollys eller ekstrem varme. Påfør ikke produktet, hvis luft- og overfladetemperatur er under 10⁰ C. Luk beholderen tæt. Anvend sprit langs kanten før lukning, eller læg folie under kanten for at undgå, låget sætter sig fast.

Yderligere information og inspiration:

<http://artisanenhancements.com/blog/>