



**Biobaseret**

**Miljømæssig  
bæredygtig**

**Uden giftstoffer**

**Allergivenlig**

**Lugtsvag**

### **Scumble by Artisan Enhancements®**

Scumble er et gennemsigtigt farvetoningsegnet glasurlignende middel med en lang fikseringstid. Scumble er skabt til blanding med farvetonere (f.eks. Mixol farver), kalk- eller ler-/mineralholdige malingstyper. Scumble kan bruges som et traditionelt glasurmiddel.

#### **Anbefalet brug:**

Scumble er fremstillet til anvendelse på møbler, opbevaringsmøbler og vægge, som er korrekt grundet.

#### **Påføring af Scumble:**

Ideel til malede forseglede overflader. Hvis Scumble glasur skal påføres en overflade malet med en vandbaseret kalk- eller ler-/mineralholdig maling, bør overfladen forsegles før påbegyndelse af glasurprocessen. Det anbefales at påføre et tyndt lag Clear Topcoat Sealer by Artisan Enhancements® for at skabe en forseglede barriere og en overflade, der er behagelig og nem at arbejde med. Påfør den farvede Scumble glasur den malede forseglede overflade med en pensel eller rulle. Vent ca. 2-5 minutter (afhængig af det ønskede resultat), begynd derefter at tørre den overskydende Scumble glasur af med en fugtig Sea Wool Sponge by Artisan Enhancements®, klud eller klæde fri for fnug og maling. Perioden mellem påføring af glasur og aftørring af overskydende Scumble glasur afhænger af farvedybden i det ønskede færdige look. Jo længere glasuren forbliver på overfladen, før den fjernes, jo mere farve forbliver på den malede forseglede overflade. Når det ønskede look er opnået og fuldstændig tørt (lad tørre natten over hvis muligt), forsegl med enten Clear Topcoat Sealer by Artisan



Enhancements®, Clear Finish by Artisan Enhancements® eller blød voks. Følg anbefalingerne for Clear Topcoat Sealers, Clear Finishes eller voks' hærningstider før ibrugtagning.

### ***Fikseringstid og farvetoning:***

"Fikseringstid" betyder den tid et produkt kan være udsat for luft, før det tørrer. Scumble har en lang fikseringstid på ca. 20 minutter. Scumble giver brugeren større fleksibilitet til at håndtere eller aftørre produktet, mens det ønskede resultat skabes og bearbejdes.

Scumble er et gennemsigtigt basismiddel, der gør det muligt nemt at farvetone det fra lyse til mørke farver. Omrør Scumble grundigt før farvetoning påbegyndes. Tag Scumble-basen med til farvehandleren, og lad ham blande farven. Gør-det-selv farvet Scumble glasur opnås nemt ved at blande Scumble med en vandbaseret kalk- eller ler-/mineralholdig maling, f.eks. Chalk Paint®. For at farvetone Scumble med kalk- eller ler-/mineralholdig maling begyndes med forholdet 1:3 (1 del maling til 3 dele Scumble). Scumble er også fremstillet til at kunne blandes med andre farvetonere, f.eks. Mixol farver. Omrør blandingen grundigt for at blande produkterne fuldstændigt. Omrør den farvede Scumble-blanding før, under og efter hver påføring. Test blandingen på et mindre område for at afgøre, om mere Scumble skal tilsættes for at opnå en lysere glasur, eller om mere maling skal tilsættes for at opnå en mørkere glasur. Eksperimenter med forholdet mellem maling og Scumble, indtil den ønskede farve og opalisering opnås.

### **OBS:**

Det anbefales altid at lave en prøve for at afgøre forholdet på den farvetonede Scumble glasurblanding i "opskriften" og for at afgøre, hvor længe glasuren skal sidde på den malede forseglede overflade.

### ***Nyttige tips: Hvad skal jeg gøre, hvis Scumble bliver tykkere, mens jeg arbejder?***

Når Scumble sætter sig, begynder den at blive tykkere, idet den udsættes for luft. Den tykkere blanding vil ikke gå ud over det færdige resultat, men ønskes en tyndere blanding, tilsæt da blot blandingen mere Scumble.



www.nordicchic.dk

www.artisanenhancements.com

**Rengøring og opbevaring:** Nem rengøring med vand og sæbe. Luk beholderen tæt. Udsæt ikke beholderen for frost, direkte sollys eller ekstrem varme. Påfør ikke produktet, hvis luft- og overfladetemperatur er under 10oC.

**Yderligere information og inspiration:**

<http://artisanenhancements.com/blog/>

<http://www.pinterest.com/artisanenhance/scumble-glaze-by-artisan-enhancements/>