



Biobaseret

**Miljømæssig
bæredygtig**

Uden giftstoffer

Allergivenlig

Lugtsvag

CrackleTex by Artisan Enhancements®

Crackle Tex er et tykflydende bindemiddel, som gør det muligt at skabe kraftige, afskallede og krakelerede effekter med vandbaserede malingstyper og/eller gips. Crackle Tex gengiver et raffineret, gammelt, antikt look af falmet maling og/eller gips.

Anbefalet brug:

Crackle Tex er fremstillet til brug på opbevaringsmøbler, møbler og vægge. Ideel til brug på malede eller forseglede overflader. Crackle Tex er IKKE beregnet til krakelering af latex- eller oilemaling. Crackle Tex bruges sammen med vandbaserede matte malingstyper, som f.eks. Chalk Paint® eller andre ler-/mineral malinger.

Påføring af Crackle Tex:

Klargør den forseglede grundoverflade. Grundoverfladen eller grunderen er det lag, der vil ses gennem gipsens eller malingens lag af krakeleringer. Ønskes underlag eller grunder, påføres dette og bør tørre fuldstændig op, inden Crackle Tex påføres. Crackle Tex kan også bruges på bejsede eller naturligt forseglede træoverflader. Såfremt overfladen ikke behandles med grunder, bør denne forsegles, inden der arbejdes med Crackle Tex. Såfremt overfladen er uforseglet, forsegles den først med Clear Topcoat Sealer by Artisan Enhancements®.

Et rigeligt lag Crackle Tex stryges eller rulles på den klargjorte/grundede overflade. Stryg eller rul med et let pres for at undgå, at krakelingsmidlet overbearbejdes, mens det tørrer. Crackle Tex vil fremstå mælkeagtig, men tørrer op klar. Lad Crackle Tex tørre grundigt, før der fortsættes.

Påfør det tørre Crackle Tex-lag et yderligere lag gips eller maling. Det er i dette øverste lag, krakelering sker, når tørt. Brug Color Shaper by Artisan Enhancements® eller gipsske til nem påføring af gipslag for at opnå tykke og kraftige krakeleringer. Brug pensel eller rulle til påføring af det øverste lag maling. Krakelering sker, så snart det yderste lag gips eller maling begynder at tørre. For at tidligt opståede krakeleringer ved et uheld ikke gipses eller males over, bør unødigt pres og overbearbejdning undgås. Når det øverste lag er tørt, forsegles overfladen med Clear Finish by Artisan Enhancements® (ekstra glans) eller Clear Topcoat by Artisan Enhancements® (for længere holdbarhed og til udendørs overflader). Følg anbefalingerne for Clear Topcoat Sealer og Clear Finishes hærningstider før ibrugtagning.

- For at opnå naturlige ujævne krakeleringer: påfør Crackle Tex med en rund pensel (Small Round Brush by Artisan Enhancements® anbefales) på den klargjorte overflade. Lad Crackle Tex tørre til klar tilstand, dup med dernæst med et let pres det øverste lag maling på. Lad overfladen tørre fuldstændig og forsegl med Clear Finish by Artisan Enhancements® (ekstra glans) eller Clear Topcoat Sealer by Artisan Enhancements® (for længere holdbarhed og til udendørs overflader).
- For at skabe en linær krakeleret effekt: påfør grunder med linære strøg og lad overfladen tørre helt. Med en engangspensel, med et let pres og linære strøg påføres derefter Crackle Tex den malede overflade. Når krakelingsmidlet er tørt (Crackle Tex tørrer op klar), påføres i linære strøg et rigeligt lag maling. Et let pres bør holdes. Lad den krakelerede overflade tørre helt op og forsegl med Clear Finish by Artisan Enhancements® (ekstra glans) eller Clear Topcoat by Artisan Enhancements® (for længere holdbarhed og til udendørs overflader).
- For at skabe en afskallet krakeleret effekt: med en rund pensel (Small Round Brush by Artisan Enhancements® anbefales) påføres et tykt lag Crackle Tex. Lad Crackle Tex tørre til klar tilstand. Med et let pres duppes det øverste lag maling på. Mens malingen tørrer, fjernes udvalgte steder med en fugtig Sea Wool svamp fra by Artisan Enhancements®. Drej svampen efter behov til svampens rene områder og vask hurtigt, som behovet opstår. Lad overfladen tørre helt op og forsegl dernæst med Clear Finish by Artisan Enhancements® (ekstra glans) eller Clear Topcoat by Artisan Enhancements® (for længere holdbarhed og til udendørs overflader).
- For yderligere struktur: Crackle Tex kan bruges sammen med Fine Stone by Artisan Enhancements® eller VP Antico by Artisan Enhancements®.

Nyttige tips: Hvad skal jeg gøre, hvis krakelering ikke opstår?

Hvis krakeleringer ikke opstår efter det øverste lag er helt tørt, kan udeblivelsen skyldes en af følgende årsager:

- Crackle Tex-midlet blev overbearbejdet under påføring, blev derfor tørret af, og der var ikke nok krakelingsmiddel tilbage på overfladen.
- Der påførtes ikke nok Crackle Tex mellem underlag/grunder og øverste lag.
- Der påførtes ikke nok maling i øverste lag, og der var derfor ikke maling nok til krakelering.
- Øverste lag blev overbearbejdet og krakeleringer fyldt op ved for mange strøg hen over dem.

Hvis krakeleringer ikke opstår i første forsøg, påfør Crackle Tex igen i et tykkere lag eller påfør to lag Crackle Tex, såfremt det ønskes. Gentag påføringsprocessen af øverste lag til det ønskede resultat opnås.

Rengøring og opbevaring: Nem rengøring med vand og sæbe. Luk beholderen tæt. Udsæt ikke beholderen for frost, direkte sollys eller ekstrem varme. Påfør ikke produktet, hvis luft- og overfladetemperatur er under 10° C.

Yderligere information og inspiration:

<http://artisanenhancements.com/blog/>

<https://www.pinterest.com/artisanenhance/clear-topcoat-sealer-by-artisan-enhancements/>